

FESTGrunt

Preparat do powierzchniowego wzmocnienia chłonnych podłoży przed aplikacją mikrocementu



OPIS

Akrylowy preparat do gruntowania powierzchni, wyrównuje chłonność, poprawia przyczepność. Idealnie nadaje się przed położeniem mikrocementu, farb, tynków dekoracyjnych, posadzek itp.

CECHY PRODUKTU

- uszczelnia podłoże
- zapobiega odciąganiu wody z zaprawy
- zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża
- polepsza rozptyw zapraw samopoziomujących
- paroprzepuszczalny

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnia musi być idealnie utwardzona, sucha, czysta i wolna od olejów, smarów, resztek farby i innych sypkich materiałów. Pojemnik z **FESTGrunt** przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Nakładać za pomocą wałka lub pędzla. Na nierównych lub bardzo chłonnych powierzchniach zaleca się nakładanie produktu w kilku warstwach. Pozostawić do wyschnięcia na 2-4 godziny. Gdy tym czasie można przystąpić do dalszych prac.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt przeznaczony jest dla profesjonalistów. Przed przystąpieniem do prac należy zaznajomić się z Kartami Charakterystyk komponentów wchodzących w skład systemu dostępnej na stronie www.festfloor.pl. Może działać drażniąco na skórę. Może powodować uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnień skóry lub wysypki, zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

DANE TECHNICZNE

- Zużycie: 0,1-0,2 kg/m² - w zależności od chłonności powierzchni
- Kolor: mleczny
- Gęstość: 1,0 g/cm³
- pH: 8
- Temperatura aplikacji: +15°C ÷ +25°C
- Czas wysychania: po 2-4 godziny
- Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy w oryginalnym nieotwartym opakowaniu. Chronić przed mrozem.

OPAKOWANIA

FESTGrunt dostarczany jest w opakowaniach:

- 1 L,
- 5 L.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia czyścić bezpośrednio po użyciu wodą.



@festfloor

bok@festfloor.pl
+48 537 991 720
www.festfloor.pl

