


## 3K PLUS

Dodatek poprawiający właściwości mechaniczne i odporność na zarysowanie lakieru poliuretanowego PU FEST 2K

### SPOSÓB UŻYCIA

---




Podczas mieszania składników PU FEST 2K w proporcji 5:1 (5 części wagowych komponentu A; 1 część wagowa komponentu B) należy dodać składnik 3K PLUS w proporcji 10% w stosunku do składnika A, a następnie dodać 10% wody w stosunku do wszystkich komponentów

Np.: 5 kg składnika A + 1 kg składnika B (wymieszać) + 0,5 kg składnika 3K PLUS (wymieszać) + 10% wody (0,65 kg). Następnie wszystko dokładnie wymieszać przez około 2-3 minuty.

Nie zaleca się dodawania składnika 3K PLUS w ilości większej niż rekomendowana.

### ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

---

- 
- Działa drażniąco na oczy.
  - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  - Częsty kontakt może spowodować wysuszenie i pękanie skóry.
  - Jeśli konieczna jest pomoc medyczna, należy mieć pod ręką pojemnik lub etykietę produktu.
  - Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
  - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
  - Używać tylko na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
  - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
  - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lub lekarzem.
  - Odpady wyrzucać do specjalnych punktów zbiórki.



## OPAKOWANIA

---

**3K PLUS** dostarczany jest w opakowaniach: 0,5 kg

## DANE TECHNICZNE

---

- Dozowanie: 10% w stosunku do składnika A produktu PU FEST 2K
- Kolor: bezbarwny
- Temperatura aplikacji: +15°C ÷ +25°C
- Lekki ruch pieszy możliwy po 24 godzinach, pełne obciążenie po 7 dniach.
- Czas otwarty: 45 minut
- Przydatność do użycia: 12 miesięcy.

