

FF ANTI-SLIP

**Wodny środek antypoślizgowy,
zalecany do twardych powierzchni.**



OPIS

FF ANTI-SLIP PRO AGENT to skoncentrowany, roztwór antypoślizgowy na bazie wody, który nie wymaga spłukiwania, nie jest agresywny i nie pozostawia widocznych zmian na powierzchni. Służy do zapobiegania i zmniejszenia ryzyka upadku. Może być stosowany na większości twardych powierzchni (lakierowany parkiet, ceramika, kamionka, marmur, żywica, mikrocement, PCV, LVT, itp.) Ponadto dzięki swojej formule nie plami i nie pozostawia śladów.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Oczyszczyć dokładnie daną powierzchnię, za pomocą nieinwazyjnego detergentu (np. FESTCleaner) i pozostawić do wyschnięcia.

Rozcieńczyć **FF ANTI-SLIP PRO AGENT**, a następnie przystąpić do aplikacji. Wlać 3 nakrętki (150 ml) na 1 litr wody. Zalecana częstotliwość stosowania: zabieg powtarzać w miarę potrzeb i w regularnych odstępach czasu. **UWAGA:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką opakowanie produktu lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

- Wydajność: 1 L - 70 m²
- Stabilność przechowywania:
1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +10°C do +25°C.

OPAKOWANIE

Produkt dostarczany jest w opakowaniu 1L.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Może powodować reakcję alergiczną skóry. Odpady usuwać do przeznaczonych do tego celu punktów zbiórki. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Stosować rękawice ochronne. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza mieć pod ręką pojemnik lub etykietę produktu. Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy. Zawiera: ROSIN.



@festfloor

bok@festfloor.pl
+48 537 991 720
www.festfloor.pl

